




ワンタッチ式ドライバ専用軸

ビットの着脱はスリーブを前方に引き上げながら行ってください。



型式名にDの付くタイプはワンタッチ式ドライバ軸となります。

U・UXシリーズ オイルパルスレンチ ピistolタイプ U・UX SERIES OIL-PULSE TOOLS PISTOL TYPE

型 式 名	能 力		トルク 範 囲		無 負 荷 回 転 速 度		全 長 ソケット/ ビットなし (約)mm	質 量 ソケット/ ビットなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ソケット /ビット 差込寸法 mm	ホース 口取 金付 ネジ	推 奨 ホース内径 mm	※空気 消費量	騒 音 レベル dB(A)	製 品 コード
	ボルト径 (参考)mm		0.5MPa	0.6MPa	(約)rpm	0.5MPa									
U-410	4-5		6.0-8.5	7.0-10.0	10000	10500	177	1.00	22.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.15	70	◆19131
UX-450	5		7.7-13.0	9.0-15.0	9000	9500	147	0.85	22.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.20	65	18221
UX-500	5-6		13.0-21.0	15.0-25.0	9000	9300	147	0.87	22.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.25	70	17751
UX-612	6-8		17.0-30.0	20.0-35.0	9000	9300	160	0.95	22.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.32	75	17881
UX-700	8		21.0-38.0	25.0-45.0	8700	9000	169	1.38	25.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	72	19401
UX-800	8-10		30.0-51.0	35.0-60.0	8500	9000	175	1.70	28.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.40	75	19421
UX-900	10		38.0-64.0	45.0-75.0	7300	7600	181	1.88	30.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.42	75	19431
UX-1000	10-12		43.0-81.0	50.0-95.0	6500	6800	187	2.20	33.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.51	75	19441
UX-1300	12-14		68.0-110.0	80.0-130.0	5800	6200	205	2.70	36.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.55	77	19461
UX-1400	14		85.0-135.0	100.0-160.0	5000	5300	224	3.20	40.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.60	79	◆19531
UX-1620	14-16		100.0-160.0	120.0-190.0	4700	5000	241	3.60	40.0	19.0Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.65	82	19961
UXR-1820	16-18		135.0-215.0	160.0-250.0	4400	4600	242	4.10	42.0	19.0Sq	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.75	84	◆17321
UXR-2000	18-20		255.0-385.0	300.0-450.0	4000	4200	282	6.50	47.0	19.0Sq	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.90	85	◆17601
U-350D	3-4		3.0-5.0	3.5-5.8	10000	10500	154	0.77	22.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.15	74	19241
U-410D	4-5		6.0-8.5	7.0-10.0	10000	10500	188	1.00	22.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.15	70	19151
UX-450D	5		6.8-12.0	8.0-14.0	9000	9500	152	0.85	22.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.20	65	18241
UX-500D	5-6		11.0-17.0	13.0-20.0	9000	9300	152	0.87	22.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.25	70	17761
UX-612D	6-8		13.5-24.0	16.0-28.0	9000	9300	165	0.95	22.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.32	75	17891
UX-700D	8		17.0-31.0	20.0-36.0	8700	9000	174	1.38	25.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	72	19501

※空気圧0.6MPa (Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約) m<sup>3</sup>/min (normal) です。  
トルク範囲は締付けの目安値です。実際の仕様に従って正しくツールを選定して下さい。