




ワンタッチ式ドライバ専用軸
 ビットの着脱はスリーブを前方に
 引き上げながら行ってください。



型式名にDの付くタイプはワンタッチ式ドライバ軸となります。

電子制御オイルパルスレンチ MCシリーズ SUPER "INTELEC" SYSTEM MC TOOLS

型 式 名	能 力 ボルト径 (参考)mm	トルク範囲 N・m			無 負 荷 回 転 速 度 (約)rpm			全 長 ソケット/ ビットなし (約)mm	質 量 ソケット/ ビットなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ソケット /ビット 差込寸法 mm	ホース 金付 取ネジ	推 奨 ホース内径 mm	※空気 消費量	騒 音 レベル dB(A)	製 品 コード
		0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa									
★ALPHA-50MC	6	5.0-10.0	6.5-12.0	7.5-15.0	5100	5500	5700	191	1.25	25.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.20	75	◆14871
ALPHA-60MC	6	8.0-13.0	9.0-15.0	10.0-20.0	6500	6800	7000	215	1.40	25.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.25	75	14921
ALPHA-70MC	8	11.0-22.0	12.5-25.0	15.0-30.0	6500	6800	7300	215	1.43	25.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.25	75	14891
ALPHA-80MC	8	12.0-25.0	16.0-30.0	20.0-40.0	6500	6800	7000	231	1.50	25.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.45	78	14941
ALPHA-90MC	8-10	17.5-35.0	20.0-40.0	30.0-47.0	5200	6000	6500	231	1.50	25.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.45	78	14901
ALPHA-101MC	10	30.0-50.0	34.0-58.0	38.0-70.0	5700	6000	6200	243	2.10	28.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.50	80	14981
ALPHA-110MC	12	35.0-60.0	45.0-75.0	55.0-100.0	4000	4500	5000	250	2.50	30.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.65	80	14961
ALPHA-130MC	14	70.0-115.0	80.0-130.0	90.0-150.0	3000	3200	3400	276	3.50	36.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.65	82	14971
ALPHA-140MC	16	120.0-180.0	140.0-200.0	150.0-220.0	3100	3300	3500	295	4.63	40.0	19.0Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.80	84.5	14991
* UXR-1820MC	18	120.0-200.0	140.0-220.0	160.0-250.0	4000	4400	4600	322	5.50	42.0	19.0Sq	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.70	84	◆14851
* UXR-2000MC	20	150.0-300.0	200.0-350.0	250.0-400.0	4300	4600	4800	355	8.00	47.0	19.0Sq	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.95	85	◆14861
★ALPHA-60SMC	6	8.0-13.0	9.0-15.0	10.0-17.0	5700	6000	6300	280	1.40	25.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.25	75	◆14651
* UXR-2400SMC (OUT)	24	250.0-500.0	300.0-550.0	350.0-600.0	3000	3100	3300	457	12.50	55.0	25.4Sq	PT $\frac{1}{2}$	12.7	1.00	85	◆16601
★ALPHA-50DMC	6	5.0-10.0	6.5-12.0	7.5-15.0	5100	5500	5700	191	1.25	25.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.20	75	◆14881
ALPHA-60DMC	6	8.0-13.0	9.0-15.0	10.0-20.0	6500	6800	7000	215	1.40	25.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.25	75	◆14931

※空気圧0.6MPa (Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約) m³/min (normal) です。 型式名にDの付くタイプはワンタッチ式ドライバ軸となります。

★ソレノイドバルブ別置きタイプ。 *シングルチャンモーター。

トルク範囲は締付けの目安値です。実際の仕様に従って正しくツールを選定して下さい。

電子制御オイルパルスレンチ ECシリーズ SUPER "INTELEC" SYSTEM EC TOOLS

型 式 名	能 力 ボルト径 (参考)mm	トルク範囲 N・m			無 負 荷 回 転 速 度 (約)rpm			全 長 ソケット/ ビットなし (約)mm	質 量 ソケット/ ビットなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ソケット /ビット 差込寸法 mm	ホース 金付 取ネジ	推 奨 ホース内径 mm	※空気 消費量	騒 音 レベル dB(A)	製 品 コード
		0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa									
U-50EC	6	3.5-8.0	4.0-10.0	5.0-11.0	1900	2000	2100	195	1.50	24.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.25	72	17701
U-60EC	6	8.0-20.0	10.0-25.0	15.0-30.0	1700	1800	1900	193	1.57	27.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	75	19351
UX-80EC	8	15.0-35.0	15.0-40.0	20.0-45.0	1600	1700	1800	196	1.80	30.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.45	77	18101
U-100EC	10	35.0-65.0	40.0-70.0	50.0-80.0	1400	1500	1600	233	2.80	33.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.65	78	19371
☆UX-120EC	12	65.0-120.0	—	—	900	—	—	255	3.90	36.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.80	80	◆18271
UX-130EC	12	65.0-120.0	80.0-150.0	90.0-170.0	950	1050	1250	273	4.70	40.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	1.00	80	18291
★U-50SEC	6	3.5-8.0	4.0-10.0	5.0-11.0	1900	2000	2100	280	1.55	21.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.22	72	◆16931
U-60SEC	6	8.0-15.0	10.0-20.0	15.0-25.0	1700	1800	1900	305	2.00	27.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	75	19251
U-50DEC	6	3.5-8.0	4.0-10.0	5.0-11.0	1900	2000	2100	201	1.50	24.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.25	72	17721
U-60DEC	6	8.0-20.0	10.0-25.0	15.0-30.0	1700	1800	1900	198	1.57	27.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	75	◆19261
★U-50SDEC	6	3.5-8.0	4.0-10.0	5.0-11.0	1900	2000	2100	288	1.55	21.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.22	72	◆16941

※空気圧0.6MPa (Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約) m³/min (normal) です。

★ソレノイドバルブ別置きタイプ。 ☆0.4MPa (Gauge) 以下仕様ツール。

トルク範囲は締付けの目安値です。実際の仕様に従って正しくツールを選定して下さい。